

**I compressori senza olio
ideali per odontotecnici
e laboratori.**

***The ideal oil-free compressors
for dental technicians
and laboratories.***



Lab 1850-102-160-320

I compressori senza olio ideali per odontotecnici e laboratori.

The ideal oil-free compressors for dental technicians and laboratories.

- Serbatoio da 24 e 50 litri.
- Interruttore on-off.
- Cavo con spina Plug-and-Play.
- Gruppo pompante monocilindrico (MK-OL) e bicilindrico (VKM) da 0,75 a 3 HP.
- Doppio manico per una facile movimentazione.
- Protezione termica del motore.
- 4 piedi antivibranti.

- 24 and 50-lt tank.
- On-off switch.
- Cable with Plug-and-Play plug.
- Single-cylinder compressor pump (MK-OL) and oilless double-cylinder (VKM) from 0.75 up to 3 HP.
- Double handle for easier handling.
- Motor thermal protection.
- 4 vibration-damper feet.



Lab 1850-24F-1,5M

Lab 160-24F-1,5M

Lab 320-50F-3M

Dr. Genius 1850

I compressori senza olio ideali per le situazioni di emergenza.

The ideal oil-free compressors for emergency situations.

- Silenziato, con serbatoio da 6 litri.
- Interruttore on-off.
- Cavo con spina Plug-and-Play.
- Gruppo pompante oilless.
- Pressostato elettromeccanico.
- Gruppo accessori con manometro e rubinetto rapido universale.
- Ampio manico e ruote per una facile movimentazione.
- Può essere utilizzato sia in posizione verticale che orizzontale.

- Silenced model, with 6 lt tank.
- On-off switch.
- Cable with Plug-and-Play plug.
- Oilless compressor pump.
- Electromechanical pressure switch.
- Accessories unit with pressure gauge and universal quick coupling.
- Large handle and wheels for easier handling.
- Can be used either vertically or horizontally.



Dr Genius 1850

Codice Code	Prodotto Product															
		Model	V/min.	m ³ /h	c.f.m.	lt	bar - p.s.i.	dB(A)	kW	HP	Volt/Ph	R.P.M.	n°	L x D x H (cm)	kg	lbs
FOBB304FNM153	Dr Genius 1850	OL 1850	65	3,9	2,3	6	8 - 116	72	1,1	1,5	230/1	2850	1	46 x 22 x 65	14	30
FOCN304FMD011	LAB 1850-24F-1,5M	OL 1850	65	3,9	2,3	24	8 - 116	80	1,1	1,5	230/1	2850	1	60 x 27 x 55	21	46
FOCN104FMD010	LAB 102-24F-0,75M	OL 102	55	3,3	2	24	8 - 116	70	0,55	0,75	230/1	1420	1	60 x 27 x 55	28	61
FMCN304FMD016	LAB 160-24F-1,5M	MK 160	115	6,9	4	24	8 - 116	75	1,1	1,5	230/1	1400	1	60 x 27 x 57	28	61
FVDN504FMD028	LAB 320-50F-3M	VKM 320	235	14,1	8,3	50	8 - 116	77	2,2	3	230/1	2V	1	82 x 43 x 73	39	85

Versioni con diverse tensioni e/o frequenze disponibili a richiesta.
Versions featuring different voltage and/or frequency ratings are available on request.